

## Especificações técnicas da linha Split Piso/Teto

Modelo	Capac. Refrig. (Btu/h)	Capac. Aquec. (Btu/h)	Vazão de ar m³/h	Ph-V-HZ	Cor. Elét. Refrig. (A)	Cor. Elét. Aquec. (A)	Pot. Elét. Refrig. (W)	Pot. Elét. Aquec. (W)	Nível int. de Ruído db(A)	Nível ext. de Ruído db(A)	Dimensões Unidade Interna/Painel/Externa			Peso (Kg) Int./Painel/Ext.
											Larg. (mm)	Alt. (mm)	Prof. (mm)	
GST24-22L/E	24000	-	1140	1-200-60	12,8	-	2800	-	49	59	1300/950	195/840	600/412	34/75
GST24-22R/E	24000	24000	1140	1-200-60	12,8	12,8	2800	2800	49	59	1300/950	195/840	600/412	34/75
GST36-22L/A	36000	-	2100	3-220-60	16,9	-	4200	-	49	62	1590/950	238/1120	695/410	53/105
GST36-22R/A	36000	37000	2100	3-220-60	17,2	15,2	4200	3800	49	62	1590/950	238/1120	695/410	53/105
GST36-38L/A	36000	-	2100	3-380-60	10,7	-	4350	-	49	62	1590/950	238/1120	695/410	53/105
GST36-38R/A	36000	37000	2100	3-380-60	10,8	9,3	4350	3900	49	62	1590/950	238/1120	695/410	53/105
GST42-22L/A	42000	-	2100	3-220-60	15	-	5100	-	55	64	1590/950	238/1250	695/410	42/112
GST42-22R/A	42000	42000	2100	3-220-60	14,2	14,0	5100	5050	55	64	1590/950	238/1250	695/410	42/112
GST42-38L/A	42000	-	2100	3-380-60	8	-	5050	-	55	64	1590/950	238/1250	695/410	42/112
GST42-38R/A	42000	42000	2100	3-380-60	8	7,8	5050	5000	55	64	1590/950	238/1250	695/410	42/112
GST60-22L/A	60000	-	2300	3-220-60	18,8	-	6650	-	58	65	1590/950	238/1250	695/410	42/125
GST60-22R/A	60000	60000	2300	3-220-60	18,7	17,4	6650	6050	58	65	1590/950	238/1250	695/410	42/125
GST60-38L/A	60000	-	2300	3-380-60	10,5	-	6650	-	58	65	1590/950	238/1250	695/410	42/125
GST60-38R/A	60000	60000	2300	3-380-60	10,5	10,2	6650	6050	58	65	1590/950	238/1250	695/410	42/125